

### 1. 使用環境條件

Apply Environmental Condition :

No.	項目	規格 standard
1-1	保存溫度 Storage Temperature Range	-20°C ~ 60°C
1-2	操作溫度 Operating Temperature Range	-10°C ~ 50°C
1-3	操作電壓 Operating Voltage Range	4.8V ~ 6.0V

### 2. 測試環境

Standard Test Environment :

2-1	測試環境 Standard Test Environment	<p>每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 <math>25 \pm 5^\circ\text{C}</math>，相对湿度 <math>65 \pm 10\%</math>，在按照本规范的标准测试条件下判断特征。</p> <p>Every characteristic of the inspect must be normal temperature and humidity carry out the test, temperature <math>25 \pm 5^\circ\text{C}</math> and relative humidity <math>65 \pm 10\%</math> of judgment made in accordance with this specification standard testing conditions.</p>
-----	-----------------------------------	--

### 3. 外觀檢查

Appearance Inspection :

No.	項目	規格 standard
3-1	外觀尺寸 Outline Drawing	40.5 x 20.0 x 38.0
3-2	外觀 Appearance	无损坏，不允许影响功能

#### 4. 電氣特性

Electrical Specification (Function of the Performance) :

No.	Item	4.8V	6.0V
4-1	空載轉速 Operating speed (at no load)	0.16 sec/60°	0.14 sec/60°
4-2	空載電流 Running current (at no load)	250 mA	300 mA
4-3	停止扭力 Stall torque (at locked)	6.0 kg-cm,	6.7 kg-cm
4-4	停止電流 Stall current (at locked)	1700mA	1900mA
4-5	待機電流 Idle current (at stopped)	4 mA	5 mA

注：項目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

#### 5. 機械特性

Mechanical Specification :

No.	項目	規格 standard
5-1	外觀尺寸 Overall Dimensions	40.5 x 20.0 x 38.0 (mm)
5-2	機構極限角度 Limit angle	∞°
5-3	重量 Weight	40 ± 2 g
5-4	導線規格 Connector wire gauge	# 28 PVC
5-5	導線長度 Connector wire length	300 ± 5 mm
5-6	舵片規格 Horn gear spline	25T/ φ 5.80
5-7	舵片種類 Horn type	圓盤 X 2
5-8	減速比 Reduction ratio	275: 1



Product Name  
**360° Analog Servo**

Model No.  
**AR3606HB**

Version  
**V1**

Page  
**2/3**

## 6. 控制特性

Control Specification :

No.	項目	规格 standard
6-1	控制系統 Control system	改变脉冲宽度 PWM
6-2	放大器種類 Amplifier type	模拟控制器 Analog Controller
6-3	操作角度 Operating travel	360° (在 800→2200 $\mu$ sec)
6-4	中立位置 Neutral position	1500 $\mu$ sec
6-5	脈波訊號虛位 Dead band width	5 $\mu$ sec
6-6	旋轉方向 Rotating direction	逆时针 (在 1500→2000 $\mu$ sec) Counterclockwise (when 1500→2000 $\mu$ sec)
6-7	脈波寬度範圍 Pulse width range	800→2200 $\mu$ sec
6-8	可作動角度範圍 Maximum travel	大约 360°(在 800→2200 $\mu$ sec)

